

METSÄBOARD CLASSIC FBB



Se trata de un cartón folding estucado para cajas plegables de embalaje. La combinación de una capa intermedia de pasta mecánica y las capas superiores de pasta química ECF de alta calidad, da a al cartón una rigidez excelente para su gramaje. Esto facilita altas e ininterrumpidas velocidades de producción en las líneas de conversión y embalaje.

Diseñado para el packaging de alta calidad, tanto para envases farmacéuticos, congelados, alimentación y otros usos no alimenticios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m ²) (ISO 536)	ESPESOR (μm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	
			DT	DM
	200	350	4.7	10.5
	210	375	5.8	12.1
	225	400	7.0	15.0
	235	425	8.4	17.0
	250	450	9.7	19.2
	260	475	11.0	22.6
	275	500	12.6	25.2
	290	550	15.8	31.0
	315	600	18.9	37.8
	340	650	22.1	45.2
Tolerancia	+/- 2 %	+/- 3 %	- 15	

PROPIEDADES

LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (μm)	< 1.4
BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%)	84 ± 1%
BRILLO (HUNTER 75°) (%)	35 ± 5%
ROBINSON TEST (12 meses en embalaje original)	< 1

0712001/ 0713001

Enero 2023

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC-Mix.
Certificado de Cadena de Custodia PEFC 14-33-00014-CUC para poder servir este material Certificado PEFC.