

METSÄBOARD PRO FBB CX



Cartulina estucada múltiple capa con estucado en la cara que contiene blanqueantes ópticos.
Diseñada para cajas de cigarrillos.

Método de impresión: Offset, Flexografía y Huecograbado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m ²) (ISO 536)	ESPESOR (μm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	
			DT	DM
	190	290	3.1	7.2
	200	305	4.0	8.5
	210	330	4.7	9.9
	215	330	4.7	9.9
	220	350	5.7	11.8
Tolerancia	+/- 4 %	+/- 4 %	- 15	

PROPIEDADES

LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (μm)	0.8 (max. 1,2)
BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%)	91 - 1
BLANCURA REVERSO (ISO 2470-1) (%)	80 - 2
BRILLO (HUNTER 75°) (%)	48 ± 5%

1004001

Rev.2

Abril 2022

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Certificado de Cadena de Custodia PEFC 14-33-00014-CUC para poder servir este material Certificado PEFC.