

METSÄBOARD PRO FBB BRIGHT NEW



Cartulina estucada con reverso blanco.

Diseñada para cubiertas, postales, perfumería, farmacia, chocolate y confitería.

Método de impresión: Offset, Flexografía, Serigrafía e Impresión digital.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m ²) (ISO 536)	ESPESOR (µm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	
			DT	DM
	180	260	2.4	5.2
	195	305	3.8	7.8
	220	355	5.4	11.0
	230	385	6.6	13.5
	245	415	8.1	16.5
	255	435	9.0	18.4
	265	455	10.0	20.2
	280	485	11.6	23.3
	290	505	13.0	26.3
	320	555	16.0	32.5
	350	610	19.0	38.0
Tolerancia	+/- 2 %	+/- 3 %	+/- 15%	

PROPIEDADES

LISURA (ISO 8791-4) (pps10)	1.0 (max 1.3)
BLANCURA SUPERFICIE (C/2°) (ISO 2470-1) (%)	91 ± 1
BRILLO (HUNTER 75°) (TAPPI 480) (%)	48 ± 5
TEST ROBINSON (12 meses en embalaje original) (EN 1230-2)	< 1

0914001/0915001

Rev. 0

Mayo 2019

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Certificado de Cadena de Custodia PEFC 14-33-00014-CUC para poder servir este material certificado PEFC.

Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC-Mix.