

METSÄBOARD Pro FSB



Cartón para alimentos, no estucado en el reverso, con tripa de pasta químico-termomecánica entre dos capas de pasta química blanqueada. Fuerte encolado y libre de blanqueantes ópticos.

Destinado a platos de papel, bandejas plegables, embalaje de comida y comida "take away".

Métodos de impresión: Offset y Flexo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m ²) (ISO 536)	ESPESOR (μm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	
			DT	DM
	195	300	3.8	7.8
	210	325	4.6	9.7
	220	350	5.4	11.0
	230	375	6.6	13.5
	245	405	8.1	16.5
	255	425	9.0	18.4
	265	445	10.0	20.2
	280	475	11.6	23.3
	290	495	13.0	26.3
	315	545	16.0	32.5
	345	600	19.0	38.0
Tolerancia	+/- 4 %	+/- 4 %	+/- 15%	

PROPIEDADES

BLANCURA SUPERFICIE (C/2°) (ISO 2470-1) (%)	84 ± 1
COBB superficie 3 min (ISO535) (g/m ²)	≤ 40
COBB tripa y reverso 3 min (ISO535) (g/m ²)	≤ 50
TEST ROBINSON (12 meses en embalaje original) (EN 1230-2)	< 1

1020001

Rev. 0

Junio 2017

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Certificado de Cadena de Custodia PEFC 14-33-00014-CUC para poder servir este material certificado PEFC.