

# CARTULINA

# PRINTKOTE



Cartulina de pasta química de alta calidad. Presenta una cara estucada blanca brillante con una excelente capacidad de impresión y un reverso uniforme y suave sin estucar.  
Su alta rigidez permite unas velocidades óptimas de producción en las líneas de conversión y embalaje.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m <sup>2</sup> ) (T-410)	ESPESOR (μm) (T-411)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm)	
			DM	DT
	240	305	8.3	4.4
	265	356	11.8	5.9
	280	381	14.7	8.3
	295	406	16.7	9.3
	305	432	18.6	10.3
	325	457	21.6	11.8
	345	508	27.5	15.2
	375	559	34.8	18.6
	405	610	43.1	22.6
	435	660	49.0	26.0
	460	711	53.9	28.4
Tolerancia		+/- 25	- 15 %	

## PROPIEDADES

HUMEDAD (%) (T-412)	Según gramajes	5.3 – 5.6
---------------------	----------------	-----------

1405011

Rev. 1

Septiembre 2013

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Certificado de Cadena de Custodia PEFC 14-33-00013 para poder servir este material certificado PEFC.