

# CARTULINA ESTUCADA UNA CARA

## SUPREMO SBS BOARD



Se trata de una cartulina con doble estucado de pasta química (SBS) con una gran blancura y lisura tanto en la cara como en el dorso.

Tiene 4 capas de pasta blanqueada de eucalipto.

Logra excelentes resultados en todas las aplicaciones gráficas así como en estuches de lujo.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m <sup>2</sup> ) (Tappi T-410)	ESPESOR (μm) (ISO 534)	RIGIDEZ (mNm) (Tappi T-489; Taber 15°)	
			DT	DM
	240	285	3,4 (≥2,6)	7,4 (≥5,6)
	250	312	4,7 (≥4,0)	9,6 (≥8,1)
	300	370	7,8 (≥6,1)	15,7 (≥13,2)
	350	440	12,3 (≥9,8)	24,5 (≥19,6)
Tolerancia	±4%	±5%		

### PROPIEDADES

LISURA (ISO 8791-1, PPS 10 s) (μm)	1,6 (≤2,2)
BLANCURA (ISO 2470) (%)	Top: 89 (≥86) Back: 90 (≥87)
HUMEDAD (TAPPI 412) (%)	6,5 ± 1

1406016

Rev. 4

Febrero 2013

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material Certificado FSC-Mixed.