

# TP WHITE PLUS (CG1)



Cartolina de doble estucat amb capes de cel·lulosa blanquejada i capa intermèdia de pasta d'alt rendiment blanquejada. Aquesta cartolina combina una excel·lent presentació i blancor amb una bona rigidesa. Dissenyada per a embalatge i materials promocionals.

### Mètodes d'impressió

Offset  
Flexografia

### Resistència

 Hard Sizing

 Microondas



Alimentació



Cosmètica



Editorial



Farmàcia



Higiene



Neteja

## ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

| GRAMATGE (g/m <sup>2</sup> )<br>(ISO 536) | GRUIX (mm)<br>(ISO 534) | RIGIDESA TABER 15°<br>(mNm)<br>(ISO 2493) | RIGIDESA TABER 15°<br>(mNm) |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                           |                         | DT                                        | DM                          |
| 210                                       | 305                     | 4.9 (> 3.7)                               | 9.8 (> 7.5)                 |
| 225                                       | 356                     | 6.9 (> 5.5)                               | 13.9 (> 11.1)               |
| 240                                       | 381                     | 8.2 (> 7)                                 | 16.4 (> 13.9)               |
| 262                                       | 432                     | 10.9 (> 9.3)                              | 21.8 (> 18.5)               |
| 275                                       | 457                     | 12.0 (> 10.2)                             | 25.3 (> 21.5)               |
| 285                                       | 483                     | 13.8 (> 11.7 )                            | 27.6 (> 23.4)               |
| 310                                       | 533                     | 17.0 (> 14.4)                             | 33.9 (> 28.9)               |
| 330                                       | 559                     | 19.4 (> 16.5)                             | 38.9 (> 33.1)               |
| 350                                       | 584                     | 21.9 (> 18.6)                             | 43.8 (> 37.3)               |

## PROPIEDADES

BLANCURA ISO SUPERFÍCIE (ISO 2470) (%)

HUMITAT (TAPPI 412) (%)

nov-23

El fabricant del material es reserva el dret a fer modificacions sense previ avís.  
Certificat de Cadena de Custòdia CU-COC-821792 per poder servir aquest material certificat FSC-Mix.