

METSÄBOARD PRIME WKL (KRAFLINER ESTUCAT 1 CARA)



Kraftliner amb una doble capa d'estuc a la cara superior. Està especialment desenvolupat per a impressió d'imatges de mitjans tons i colors amb brillantor i densitat de color. La seva superfície llisa permet imatges impreses més detallades i uniformes. Mètodes d'impressió: Impressió Offset a fulles, Preimpressió flexogràfica.

Mètodes d'impressió

Offset
Impressió digital Inkjet
Pre-postimpressió flexogràfica



Alimentació



Packaging genèric



Productes electrònics

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES			
GRAMATGE (g/m ²) (ISO 536)	GRUIX (mm) (ISO 534)	RIGIDESA TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDESA TABER 15° (mNm)
		DT	DM
125	120	2.8	1.4
135	135	3.0	1.5
145	145	3.1	1.6
160	165	3.3	1.6
170	175	3.4	1.7
185	190	3.6	1.8
250	250	4.5	2.6

PROPIEDADES
PLAY BOND (J/m2) (TAPPI T 569)
COBB 1 min (g/m2) (ISO535)
BRILLANTOR (%) (ISO8254-1)

ago-23

El fabricant del material es reserva el dret a fer modificacions sense previ avís
Certificat de Cadena de Custòdia PEFC núm. CU-PEFC-COC-821792 per poder servir aquest material certificat PEFC.