DUPLEX BOARD GREY BACK (GD2)

comart


Cleaning


Electronic Products


Food


Generic Packaging


Graphics


Hygiene


Industrial Sector

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	WEIGHT (g/m²) (ISO 536)	THICKNESS (mm) (ISO 534)	TABER RIGIDITY 15° (mNm) (ISO 2493)	TABER RIGIDITY 15° (mNm)
			DT	DM
	200	240±20	2.2	4.2
	220	265±20	2.7	5.4
	230	275±20	2.9	5.9
	240	285±20	3.2	6.4
	250	305±20	3.4	6.9
	260	315±20	3.7	7.4
	270	340±20	4.4	8.8
	280	355±20	5.4	10.8
	300	385±25	5.9	11.8
	320	410±25	6.4	13.7
	330	425±25	6.9	15.2
	350	455±25	8.8	17.7
	400	520±25	12.3	24.5
	450	THICKNESS (mm)(ISO 534)	17.2	34.3
	480		22.1	44.1
		590±25		
		630±30		

PROPIEDADES

	WHITENESS (ISO 7026) (%)

dec-23

The manufacturer of the material reserves the right to make changes without prior notice.
Chain of Custody Certificate CU- SOP-821792 to be able to serve this FSC certified material