

METSÄBOARD CLASSIC FBB (GC2)



Il s'agit d'un carton pliant couché pour boîtes d'emballage pliantes. La combinaison d'une couche intermédiaire de pâte mécanique et des couches supérieures de pâte chimique ECF de haute qualité confère au carton une excellente rigidité pour son poids. Cela permet des vitesses de production élevées et ininterrompues sur les lignes de transformation et d'emballage. Conçu pour les emballages de haute qualité, y compris les applications pharmaceutiques, les aliments surgelés, les aliments et autres applications non alimentaires.

Méthodes d'impression **Resistencia**
Offset
Flexographie
Impression numérique



Hard Sized



Alimentation



Aliments surgelés



Emballage générique



Parapharmacie



Pharmacie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (g/m2) (ISO 536)	ÉPAISSEUR (µm) (ISO 534)	RIGIDITÉ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDITÉ TABER 15° (mNm)
		DT	DM
200	350	4.7	10.5
210	375	5.8	12.1
225	400	7.0	15.0
235	425	8.4	17.0
250	450	9.7	19.2
260	475	11.0	22.6
275	500	12.6	25.2
290	550	15.8	31.0
315	600	18.9	37.8
340	650	22.1	45.2

PROPIEDADES

UNIFORMITÉ SURFACE PPS10 (ISO 8791-4) (µm)
BLANCHEUR SURFACE (ISO 2470-1) (%)
BRILLANCE (HUNTER 75°) (%)
TEST DE ROBINSON (12 mois dans l'emballage d'origine)

jan-23

Le fabricant du matériel se réserve le droit d'y apporter des modifications sans préavis.
Certificat de chaîne de possession PEFC n° CU-PEFC-COC-821792 pour pouvoir servir ce matériel certifié PEFC. Certificat de chaîne de possession CU-COC-821792 pour pouvoir servir ce matériel certifié PEFC.