

METSÄBOARD PRIME WKL (KRAFT LINER COUCHÉ 1 FACE)



Kraftliner avec une double couche de revêtement sur la surface supérieure. Il est spécialement développé pour l'impression d'images en demi-teintes et en couleur avec luminosité et densité de couleur. Sa surface lisse permet d'obtenir des images imprimées plus détaillées et uniformes. Méthodes d'impression : Impression offset à feuilles, pré-impression flexographique.

Méthodes d'impression

Offset
Impression numérique Inkjet
Pré-Postimpression
Flexographique



Alimentation



Emballage générique



Produits électroniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
POIDS (g/m2) (ISO 536)	ÉPAISSEUR (µm) (ISO 534)	RIGIDITÉ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDITÉ TABER 15° (mNm)
		DT	DM
125	120	2.8	1.4
135	135	3.0	1.5
145	145	3.1	1.6
160	165	3.3	1.6
170	175	3.4	1.7
185	190	3.6	1.8
250	250	4.5	2.6

PROPIÉDADES
PLAY BOND (J/m2) (TAPPI T 569)
COBB 1 min (g/m2) (ISO535)
BRILLANCE (%) (ISO8254-1)

août-23

Le fabricant du matériel se réserve le droit d'y apporter des modifications sans préavis
Certificat de chaîne de possession PEFC n° CU-PEFC-COC-821792 pour pouvoir servir ce matériel certifié PEFC.