

METSÄBOARD PRIME WKL (KRAFLINER REVESTIDO EM 1 FACE)



Kraftliner com dupla camada de revestimento na superfície superior. Foi especialmente desenvolvido para imprimir imagens a cores e em meio-tom com brilho e densidade de cor. A sua superfície lisa permite imagens impressas mais detalhadas e uniformes. Métodos de impressão: Impressão offset plana, Pré-impressão flexográfica.

Métodos de impresión

Offset
Impresión digital Inkjet
Pre-Postimpresión
Flexográfica



Alimentar



Embalagens genéricas



Produtos eletrónicos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRAMAGEM (g/m2) (ISO 536)	ESPESSURA (mm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm)
		DT	DM
125	120	2.8	1.4
135	135	3.0	1.5
145	145	3.1	1.6
160	165	3.3	1.6
170	175	3.4	1.7
185	190	3.6	1.8
250	250	4.5	2.6

PROPIEDADES

PLAY BOND (J/m2) (TAPPI T 569)
COBB 1 min (g/m2) (ISO535)
BRILHO (%) (ISO8254-1)

ago-23

O fabricante do material reserva-se o direito de realizar alterações sem aviso prévio.
Certificado de Cadena de Custodia PEFC N° CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material Certificado PEFC.